



# SW<sup>+</sup> / SW-W<sup>+</sup> SERIE

Kontroll- und Handelswaagen

komplette Waage geschützt  
gemäß Schutzart IP66

**IP66**  
staubdicht und  
wassergeschützt

inkl. Edelstahl-Plattform

SW-W<sup>+</sup>

mechanische Softtouch-Tastatur

gut ablesbare LCD-Anzeige  
mit 25mm großen Ziffern

Batterie- oder Netzbetrieb

SW<sup>+</sup>

Diese einfach zu bedienenden Kontroll- und Handelswaagen sind dank kompakter Bauweise und langlebigem Batteriebetrieb ultra portabel und in beengten Arbeitsumgebungen gut einsetzbar. Als SW-W<sup>+</sup> ist der Schutz vor Staub und Nässe gemäß Schutzart IP66 gewährleistet.

**CAS**  
www.cas-waagen.de

# SW<sup>+</sup> / SW-W<sup>+</sup> Kontroll- und Handelswaagen



	SW <sup>+</sup>				SW-W <sup>+</sup>		
Höchstlast	1/2 kg	2,5/5 kg	4/10 kg	15/30 kg	2,5/5 kg	4/10 kg	10/20 kg
Teilung	0,5/1 g	1/2 g	2/5 g	5/10 g	1/2 g	2/5 g	5/10 g
Tastatur	mechanische Softtouch-Tastatur						
Anzeigetyp	5-stellige LCD-Anzeige mit 25 mm hohen Ziffern						
Status-Anzeigen	Stabil, Null, Netto, Batt.						
Schutzart	–				IP66		
Funktionen	Mittelwert (z. B. für Tierwägung)						
Stromversorgung	Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltung Netzteil optional erhältlich						
Batterielaufzeit	Alkaline-Batterien: bis zu 800 Stunden Mn-Batterien: bis zu 500 Stunden						
Zubehör	Arbeitsschutzhaube (nur SW <sup>+</sup> ), Netzteil, KFZ-Netzteil für Zigarettenanzünder						
Werksoptionen	Rückanzeige (erlaubt Betrieb in offenen Verkaufsräumen), Edelstahl-Warenschale (350×300 mm), Edelstahl-Plattform (nur SW <sup>+</sup> )						
Edelstahl-Plattform	optional				✓		
Maße Plattform (B×T)	230 mm × 190 mm				247 mm × 195 mm		
Maße Gerät (B×T×H)	260 mm × 287 mm × 137 mm				278 mm × 317 mm × 141 mm		



## PLATTFORM-OPTIONEN

Große Warenschale (350×300 mm) und Edelstahl-Plattform (bei SW-W<sup>+</sup> serienmäßig)



## ZUGELASSEN IN OFFENEN VERKAUFRÄUMEN

mit der optional erhältlichen Rückanzeige (Werksoption)



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren CAS Fachhändler

**CAS**  
www.cas-waagen.de