



Palettenwaage

7765

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Mobil einsetzbar durch Transportgriff und Rollen
- ▶ Geringes Eigengewicht von ca. 40 kg
- ▶ 6 m Messkabel zur Verbindung von Palettenwaage und Terminal
- ▶ Inklusive Terminal 3820



Eigenschaften

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Mobil einsetzbar durch Transportgriff und Rollen
- ▶ Geringes Eigengewicht von ca. 40 kg
- ▶ Edelstahl Ausführung: Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Wägezelle Edelstahl, Schutzart IP 68
- ▶ Lackierte Ausführung: Wägeplattform lackiert, Wägezelle Stahl vernickelt, Schutzart IP 67
- ▶ Anschlusskasten Schutzart IP 65
- ▶ 6 m Messkabel zur Verbindung von Palettenwaage und Terminal
- ▶ Abmessungen: 1.190 x 840 x 80 mm (Schenkelbreite 120 mm)
- ▶ Tragfähigkeit 3.000 kg
- ▶ Inklusive Terminal 3820, Wand-/Stativhalter optional

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung
7765.11.001 Palettenwaage, lackiert	Ja	100 200	300 600	Mit Terminal 3820.01.101
7765.12.001 Palettenwaage, lackiert	Ja	200 500	600 1.500	Mit Terminal 3820.01.101
7765.13.001 Palettenwaage, lackiert	Ja	500 1.000	1.500 3.000	Mit Terminal 3820.01.101

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2510.06.001		Wägeplatte aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Tragfähigkeit 300 kg
2503.06.001		Verbreiterungsset, Edelstahl, Set besteht aus 2 Teilen montiert, je L-Profil 100 mm breit
2510.05.001		Wägeplatte aus lackiertem Stahl, Tragfähigkeit 300 kg
2503.06.002		Verbreiterungsset, lackiert, Set besteht aus 2 Teilen montiert, je L-Profil 100 mm breit
2510.11.001		Transporteinrichtung mit Stativ für Terminal, lackiert
2503.30.005		Wand-/Stativhalter 38xx, Edelstahl (erforderlich beim Tisch- und Bodenstativ)
2504.08.006		Tischstativ Edelstahl, steckbar, Höhe = 400 mm
2504.08.007		Verkürzung des Tischstativs auf Höhe = 200 mm (in Verbindung mit Tischstativ)
2504.10.001		Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, lackiert, Höhe ~1.150 mm
2504.11.001		Stativ-Sockel, lackiert, 390 x 390 mm (für Bodenstativ - zum freien Aufstellen)
2504.20.001		Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, Edelstahl, Höhe ~1.150 mm
2504.21.001		Stativ-Sockel, Edelstahl, 390 x 390 mm (für Bodenstativ - zum freien Aufstellen)
2792.40.002		Alibispeicher montiert Option muss bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2550.05.002		Steckverbindung mit Identchip montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige z.B. Bodeneinbau Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2550.05.004		Steckverbindung mit Identchip montiert, gerader Stecker D = 20 mm, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2550.03.022		USB 2.0 Kabel 3 m mit 2 Steckern A-Stecker, B-Stecker, für Ausführung IP 42 (für integrierte virtuelle serielle USB-Schnittstelle und Tastatureinschleifung)

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2550.00.009		Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2–10 m (für Drucker 2795.12.002 / 2795.14.005)
5751.01.001		Druckbildgestaltung kundenspezifisch
5751.01.004		Datensatz-/Druckbildaufspielung von vorhandenen Daten oder durch Bereitstellung
2562.01.004		Großanzeige LED 95 mm, 5 pol. Stecker mit 10 m Kabel
2562.12.001		Zweitanzeige LED 38 mm, 5 pol. Stecker mit 15 m Kabel
2551.04.001		Kontrollampel, 4 Leuchten (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2551.50.002		Kontrollampel, 3 Leuchten (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich) Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2564.10.001		PC-Serviceprogramm (Druckbildgestaltung, Datensatz, Drucker einrichten)
2564.20.002		Scale Connecting, Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm
2564.20.005		Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm (mit Freischaltcode)
2564.50.001		Preisrechnungssoftware für Preisauszeichnung
2564.20.006		Software für Waagenanbindung an SAP R/3 Einzelplatzlösung für SAP-GUI, über RS 232, USB oder Ethernet
2564.20.010		Software für Waagenanbindung an SAP R/3 Serverlösung über Ethernet
2557.40.005		Akku inkl. Ladeschaltung montiert für netzlosen Betrieb Option muss bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2557.25.002		UK-Wechseladapter
2557.25.004		US-Wechseladapter

Zubehör

Bestellnummer

Ausführung

Beschreibung

2512.06.004

Typenschild bedruckt
