



# Tischwaage

955x

- ▶ Tischwaage mit separater Anzeige
- ▶ 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Batteriebetrieb oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack und Ladeschaltung
- ▶ Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe: 25 mm
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion



## Eigenschaften

---


- ▶ Tischwaage mit separater Anzeige und 2,5 m Kabel
- ▶ Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- ▶ Schnelles und stabiles Stillstandsverhalten (Filtertyp 3)
- ▶ 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe: 25 mm
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batterie- oder optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise
- ▶ Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Benutzerfiltereinstellung, EDV zur Auswahl von 5 Varianten an Datensätzen, Auto-Tara
- ▶ Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- ▶ Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
- ▶ Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301,  
Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl  
Terminalgehäuse: Kunststoff
- ▶ Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz  
UK oder US-Wechseladapter, siehe Zubehör  
Batteriebetrieb (6x AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std.,  
einstellungsabhängig)
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb
- ▶ Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- ▶ Schutzart IP 42
- ▶ Nennbetriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
- ▶ Optional: Wand-/Stativhalter
- ▶ Waagen-Abmessungen/-Eigengewicht:  
310 x 275 x 70 mm, 5 kg  
400 x 300 x 75 mm, 9 kg  
520 x 400 x 75 mm, 23 kg  
660 x 550 x 135 mm, 25 kg  
800 x 600 x 135 mm, 27 kg  
Terminal: 303 x 95 x 57 mm, 1,3 kg

Alle Schnittstellen haben für die direkte Datenausgabe und Datenkommunikation werkseitig vorbelegte Druckbilder und EDV Datensätze. Diese können über das Serviceprogramm 2564.10.001 auch individuell angepasst werden (siehe Zubehör).

## Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm	Schutzklasse
<b>9550.01.040</b> Tischwaage	Nein	0,1	3	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	IP 42
<b>9550.02.040</b> Tischwaage	Nein	0,2	6	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	IP 42
<b>9550.03.040</b> Tischwaage	Nein	0,5	15	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	IP 42
<b>9550.04.040</b> Tischwaage	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	IP 42
<b>9551.02.040</b> Tischwaage	Nein	0,2	6	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	IP 42
<b>9551.03.040</b> Tischwaage	Nein	0,5	15	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	IP 42
<b>9551.04.040</b> Tischwaage	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	IP 42
<b>9551.05.040</b> Tischwaage	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	IP 42
<b>9552.04.040</b> Tischwaage	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	IP 42
<b>9552.05.040</b> Tischwaage	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	IP 42
<b>9552.06.040</b> Tischwaage	Nein	5	150	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	IP 42
<b>9553.05.040</b> Tischwaage	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	IP 42
<b>9553.06.040</b> Tischwaage	Nein	5	150	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	IP 42
<b>9553.07.040</b> Tischwaage	Nein	10	300	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 135	IP 42
<b>9554.06.040</b> Tischwaage	Nein	5	150	Pulverbeschichtet	800 x 600 x 135	IP 42
<b>9554.07.040</b> Tischwaage	Nein	10	300	Pulverbeschichtet	800 x 600 x 135	IP 42

## Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
Ausführung	
2503.30.005	 Wand-/Stativhalter 38xx, Edelstahl (erforderlich beim Tisch- und Bodenstativ)
2504.10.001	Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, lackiert, Höhe ~1.150 mm
2504.11.001	Stativ-Sockel, lackiert, 390 x 390 mm (für Bodenstativ - zum freien Aufstellen)
2504.20.001	Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, Edelstahl, Höhe ~1.150 mm
2504.21.001	Stativ-Sockel, Edelstahl, 390 x 390 mm (für Bodenstativ - zum freien Aufstellen)
2550.05.002	Steckverbindung mit Identchip montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige z.B. Bodeneinbau   Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2550.05.004	Steckverbindung mit Identchip montiert, gerader Stecker D = 20 mm, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige   Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2550.03.022	USB 2.0 Kabel 3 m mit 2 Steckern A-Stecker, B-Stecker, für Ausführung IP 42 (für integrierte virtuelle serielle USB-Schnittstelle und Tastatureinschleifung)
2564.20.002	Scale Connecting, Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm
2564.20.005	Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm (mit Freischaltcode)
2564.20.006	Software für Waagenanbindung an SAP R/3 Einzelplatzlösung für SAP-GUI, über RS 232, USB oder Ethernet
2557.40.005	Akku inkl. Ladeschaltung montiert für netzlosen Betrieb   Option muss bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2557.25.002	UK-Wechseladapter
2557.25.004	US-Wechseladapter